

- (1) **SERTIFIKAAT**
- (2) Sertifikaadi number: **ZP/B141/15-PZ**
- (3) Toode: **Ankurdusseade tüüp A**  
**Tüüp: ABS-Lock® III-BE**
- (4) Tootja: **ABS Safety GmbH**
- (5) Aadress: **Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Saksamaa**
- (6) Toote konstruktsioon ja selle mis tahes aktsepteeritav variant on määratletud siinse sertifikaadi lisas.
- (7) Sertifitseerimisasutus DEKRA EXAM GmbH kinnitab, et see toode vastab allpool punktis 8 loetletud katsetamiseskirja nõuetele. Katsetulemused on kantud katsearuandesse PB 15-139.
- (8) Nõuded on vastavuses standarditega  
**DIN EN 795:2012**                      **DIN CEN/TS 16415:2013**
- (9) See sertifikaat puudutab ainult määratletud toote konstruktsiooni ja katseid kooskõlas ettenähtud nõuetega. Lisanõudeid, mis kehtivad selle toote tootmisprotsessi ja tarnimise kohta, see sertifikaat ei hõlma.
- (10) Tootjal on õigus paigaldada vastavusmärgis toodetele, mis on vastavuses tüübihindamise läbinud tüüpidega.
- (11) See sertifikaat kehtib kuni 24.01.2021.

DEKRA EXAM GmbH  
Bochum, 25.01.2016

Allkirjastas: Wiegand  
Sertifitseerimisasutus

Allkirjastas: Mühlenbruch  
Eriteenuste osakond

Kinnitame, et tõlge saksakeelsest originaalist on õige.  
Vahekohtu puhul on kehtiv ja kohustav ainult saksakeelne sõnastus.

Stefan Wiegand  
Sertifitseerimisasutus

Volker Mühlenbruch  
Eriteenuste osakond

Lehekülj 1/2 sertifikaadist ZP/B141/15-PZ  
Seda sertifikaati võib avaldada ainult täielikult ja ilma muudatusteta.  
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Saksamaa. Telefon +49.234.3696-105, faks +49.234.3696-110, [zs-exam@dekra.com](mailto:zs-exam@dekra.com)

(12) Lisa

(13) **Sertifikaat**  
**ZP/B141/15-PZ**

(14) 14.1 Objekt ja tüüp  
Ankurdusseade, tüüp A  
Tüübid: ABS-Lock® III-BE

14.2. Kirjeldus

ABS-Lock® III-BE tüüpi ankurdusseade on üksik ankrupunkt mida kasutatakse maksimum kolme inimese kaitsmiseks kõrguselt kukkumise eest. Seade paigaldatakse piisava tugevusega betooni või teraskiudbetooni drive-in-dowelsite abil.

Toe (Ø 16 mm) kõrgus on 200 mm ja 600 mm vahel. Ülemises otsas on ringi-kujuline silmus M16 kindlalt kinni-kruvitud. Kasutajad saavad end kõrgusest kukkumise eest kaitsta ühendades oma isikliku turvavarustuse silmusega. Ankurdusseade koosneb korrosiooni-vastasest terasest ja on ette nähtud koormuseks igast suunast paralleelselt kinnituspinnaga. Ringi-kujulise silmuse asemel on line railide paigaldamine süsteemide jaoks nagu ABS-Lock® SYS II või SYS IV samuti võimalik. Sellel juhul on ankurdusseade kasutusel kas otsa- või vaheankrupunktina antud süsteemidele.

(15) Katsearuanne

PB 15-139, 2016-01-25