

(1) **SERTIFIKAAT**

(2) Sertifikaadi number: **ZP/B261/19-PZ R1**

(3) Toode: **Ankurdusseade tüüp A**
Tüübid: ABS-Lock® X-SR

(4) Tootja: **ABS Safety GmbH**

(5) Aadress: **Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Saksamaa**

(6) Toote konstruktsioon ja selle mis tahes aktsepteeritav variant on määratletud siinse sertifikaadi lisas.

(7) Sertifitseerimisasutus DEKRA EXAM GmbH kinnitab, et see toode vastab allpool punktis 8 loetletud katsetamiseskirja nõuetele. Katsetulemused on kantud katsearuandesse PB 15-084.

(8) Nõuded on vastavuses standarditega
DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2017**

(9) See sertifikaat puudutab ainult määratletud toote konstruktsiooni ja katseid kooskõlas ettenähtud nõuetega. Lisanõudeid, mis kehtivad selle toote tootmisprotsessi ja tarnimise kohta, see sertifikaat ei hõlma.

(10) Tootjal on õigus paigaldada vastavusmärgis toodetele, mis on vastavuses tüübihindamise läbinud tüüpidega.

(11) See sertifikaat kehtib kuni 02.12.2024.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 10.03.2020

Allkirjastas: Kilisch
Juhataja

Kinnitame, et tõlge saksakeelsest originaalist on õige.
Vahekohtu puhul on kehtiv ja kohustav ainult saksakeelne sõnastus.

(12) Lisa

(13) **Sertifikaat**
ZP/B261/19-PZ R1

(14) 14.1 Objekt ja tüüp

Ankurdusseade, tüüp A

Tüübid: ABS-Lock® X-SR

14.2. Kirjeldus

Ankurseade ABS-Lock® X-SR on üksik ankrupunkt mida kasutatakse maksimum kolme inimese kaitsmiseks kõrguselt kukkumise eest. Seade on mõeldud paigaldamiseks teras või betoon pinnale. Ankurseade on kinnitatud nelja puuraugu abil (12 mm), mis asuvad põhjaplaadis. Kasutatakse tingimustele vastavaid kinnituselemente. Tugiosa mis on keevitatud plaadi keskele on samuti keevitatud tugitoru (Ø 42.4 mm) külge. Tugitoru on 200 mm kuni 800 mm kõrge. Põhjaplaadi mõõtmed on 150 mm x 150 mm x 5 mm

Toe ülemises otsas on ringi-kujuline silmus M16 kindlalt kinni kruvitud. Kasutajad saavad end kõrgusest kukkumise eest kaitsta ühendades oma isikliku turvavarustuse silmusega.

Alternatiivina ringi-kujulisele silmusele on võimalik paigaldada ka ABS-Lock® X-SR pikendus. Samuti on võimalik paigaldada line raile kõistross süsteemide jaoks, tüübid ABS-Lock® SYS II või SYS IV. Sellel juhul on ankurdusseade kasutusel kas otsa- või vaheankrupunktina antud süsteemidele. Ankurdusseadmele on ette nähtud taluda koormust igast suunast.

(15) Katsearuanne

PB 19-292, 2019-12-03