

- (1) **SERTIFIKAAT**
- (2) Sertifikaadi number: **ZP/B246/18-PZ**
- (3) Toode: **Ankurdusseade tüüp A**
Tüüp: ABS-Lock® X-T
- (4) Tootja: **ABS Safety GmbH**
- (5) Aadress: **Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Saksamaa**
- (6) Toote konstruktsioon ja selle mis tahes aktsepteeritav variant on määratletud siinse sertifikaadi lisas.
- (7) Sertifitseerimisasutus DEKRA EXAM GmbH kinnitab, et see toode vastab allpool punktis 8 loetletud katsetamiseskirja nõuetele. Katsetulemused on kantud katsearuandesse PB 15-093.
- (8) Nõuded on vastavuses standarditega
DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2017**
- (9) See sertifikaat puudutab ainult määratletud toote konstruktsiooni ja katseid kooskõlas ettenähtud nõuetega. Lisanõudeid, mis kehtivad selle toote tootmisprotsessi ja tarnimise kohta, see sertifikaat ei hõlma.
- (10) Tootjal on õigus paigaldada vastavusmärgis toodetele, mis on vastavuses tüübihindamise läbinud tüüpidega.
- (11) See sertifikaat kehtib kuni 14.11.2023.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 15.11.2018

Allkirjastas: Wiegand
Sertifitseerimisasutus

Allkirjastas: Mühlenbruch
Eriteenuste osakond

Kinnitame, et tõlge saksakeelsest originaalist on õige.
Vahekohtu puhul on kehtiv ja kohustav ainult saksakeelne sõnastus.

Stefan Wiegand
Sertifitseerimisasutus

Volker Mühlenbruch
Eriteenuste osakond

Lehekülj 1/2 sertifikaadist ZP/B141/15-PZ
Seda sertifikaati võib avaldada ainult täielikult ja ilma muudatusteta.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Saksamaa. Telefon +49.234.3696-105, faks +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

(12) Lisa

(13) **Sertifikaat**
ZP/B246/18-PZ

(14) 14.1 Objekt ja tüüp

Ankurdusseade, tüüp A

Tüübid: ABS-Lock® X-T

14.2. Kirjeldus

ABS-Lock® X-T on üksik ankrupunkt mida kasutatakse maksimum kolme inimese kaitsmiseks kõrguselt kukkumise eest. Seade on paigaldatud terasest valmistatud trapetselementidele ($t_{min} = 0,63$ mm). Ankurseade on kinnitatud nelja puuraugu abil, kasutades kinnitusi.

Puuraukude diameeter on 9 mm kui on olemas eelpaigaldatud togglefastenerid. Kui nad on hiljem paigaldatud on puuraukude diameeter 21 mm.

Ankurdusseade koosned kontuuritud põhjast ja tugitorust ($\varnothing 16$ mm), mis on vertikaalselt keevitatud põhja külge. Keevitust ümbritsev piirkond on kaetud tugiosaga. Tugitoru võib olla 150 mm kuni 800 mm kõrge.

Kontuuritud põhja mõõtmed on 289 mm x 200 mm x 5 mm. Ülemises otsas on ringi-kujuline silmus M16 kindlalt kinni-kruvitud. Kasutajad saavad end kõrgusest kukkumise eest kaitsta ühendades oma isikliku turvavarustuse silmusega.

Ankurdusseade on valmistatud roostevastasest terasest. Ringi-kujulise silmuse asemel on line railide paigaldamine süsteemide jaoks nagu ABS-Lock® SYS II või SYS IV samuti võimalik.

Sellel juhul on ankurdusseade kasutusel kas otsa- või vaheankrupunktina antud süsteemidele, mis on tüüp C koosõlas DIN EN 795:2012 maksimum lubatud jõuga 14 kN.

Ankurdusseadmele on ette nähtud taluda koormust igast suunast.

(15) Katsearuanne

PB 18-203, 2018-11-15